



## SCHEMA TECNICA – CONSULTAZIONE TECNICA

**ZET-Getriebeoel Hypoid API GL5 SAE 80W-90      Data 13.08.2012**

**Hypoid Getriebeol GL 5** è un efficiente olio per ingranaggi, ottimo per l'impiego nei cambi normali e dentati e anche nei cambi per veicoli commerciali.

Il prodotto garantisce un'alta capacità di carico, buon comportamento della viscosità, ha additivi contro l'invecchiamento e un'ottima protezione contro l'usura.

**Livello di prestazione**      GL 5  
API MT -  
Scania STO 1:10  
MAN 3343 Typ M, intervallo del cambio olio prolungato  
ZF 02B- 05A-07A-12E-16B-17B-19B

### identificazione (dati di riferimento)

caratteristiche	specifiche	dimensione	valori
densità a 15°C	DIN 51 757	kg/m <sup>3</sup>	898
Viscosità cinematica a 40°C	DIN 51 562	mm <sup>2</sup> /s	139
Viscosità cinematica a 100°C	DIN 51 562	mm <sup>2</sup> /s	14
FZG Test A/8,3/90	DIN 51354	SKS	> 12
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-27
Punto di infiammabilità COC	DIN ISO 2592	°C	220

### Prodotto secondo DIN EN ISO 9001:2000

Liquido pericoloso per le acque - Non lasciar defluire il prodotto in fognature e canalizzazioni!

*Il contenuto di questa scheda ha una funzione consultiva. Da questo non si possano derivare debiti o pretese di qualsiasi tipo. I valori di riferimento sono indicativi, ma non specifici.*