



SCHEMA TECNICA – CONSULTAZIONE TECNICA

ZET- Mehrzweckfett EP 2 GRASSO UNIVERSALE EP 2

Data: 03.01.2012

Impiego:

Mehrzweckfett EP 2 è di colore naturale, saponificazione di litio grasso universale con additivi EP.
Mehrzweckfett EP 2 può essere impiegato nella lubrificazione di guide, su cuscinetti radenti con carico gravoso e carico d'urto in presenza di vibrazioni e variazioni di temperatura.
Questo grasso lubrificante speciale si identifica come:

- alta resistenza alla ossidazione
- buona adesività
- buona resistenza all'acqua
- buon anticorrosivo
- buona conduzione per un lungo percorso della lubrificazione negli impianti centralizzati

Specifica:

VW- Norm TL 735

Dati:

contrassegno	KP2K-30	DIN 51502
aspetto	giallo	
zona temperatura di lavoro	- 30- + 130	°C
punto di goccia	> 190	°C
penetrazione di snervatura 0,1 mm)	280- 295	DIN ISO 2176
classe di consistenza	2	DIN ISO 2137
tipo di saponificazione	litio	DIN 51818
viscosità fondo olio 40°C	110	mm ² / s
resistenza all'acqua	1	DIN 51562
anticorrosivo (test Emcor)	0/0	DIN 81807 T1
forza di saldatura VKA	2600	DIN 51802
		DIN 51350 T4

Indicazione:

classe di pericolosità per le acque etichettatura 1 (autoclassificazione)
in base alle vigenti normative
non ha nessun simbolo di rischio

smaltimento codice rifiuti 120 112

Prodotto secondo DIN EN ISO 9001:2000

Liquido pericoloso per le acque - Non lasciar defluire il prodotto in fognature e canalizzazioni!

Il contenuto di questa scheda ha una funzione consultiva. Da questo non si possano derivare debiti o pretese di qualsiasi tipo. I valori di riferimento sono indicativi, ma non specifici.