Disoleatore Nimatic

Questo disoleatore asporta, automaticamente dalla vasca di raccolta dell'emulsione in uso, il "Drop-Oil" di lubrificazione, estraneo e dannoso alla stabilità dell'emulsione stessa. Può essere applicato alla vasca di raccolta dell'emulsionabile, della macchina utensile, o alla vasca centralizzata di raccolta dell'emulsione. Diversi disoleatori possono essere applicati alla stessa vasca di raccolta delle emulsioni e gli stessi possono inviare il Drop-oil sino ad una distanza di 10 metri.

- Pompa di pompaggio del Drop-Oil
- Pressione di mandata: circa 1 bar
- Portata oraria 3 litri/h circa
- Compatto, leggero e trasportabile
- Installazione facile e semplice
- Utilizzazione facile
- Rapido e facile sia il montaggio sia lo smontaggio
- Ridotte dimensioni che lo rendono utilizzabile nella stragrande maggioranza sia di macchine utensili e sia di centri di lavoro

Il disoleatore Nimatic garantisce una efficace asportazione, dalla superficie delle emulsioni in esercizio, dell'olio di lubrificazione, incrementando la stabilita e la vita utile delle stesse. Ciò si traduce in un miglioramento delle prestazioni delle emulsioni, con conseguente diminuzione dei costi di esercizio e smaltimento delle cariche esauste. Il disoleatore Nimatic è compatto e poco ingombrante.

LINEA TECNICA
LUBRIFICANTI – LUBROREFRIGERANTI – ATTREZZATURE