



## SCHEMA TECNICA – CONSULTAZIONE TECNICA

### ZET - HYDRAULIK.- BETTBAHNOEL LS 32,46,68 DATA 03.01.2012

**Impiego:** Zet- Hydraulik.- Bettbahnoel LS unisce le caratteristiche di un olio guide e uno Idrraulico, favorendo adesività, protezione e riduzione di attrito. Trova largo Impiego, la dove bisogna ridurre il numero di utilizzo di lubrificanti.  
Zet- Hydraulik.- Bettbahnoel LS è ideale per macchine con sistema combinato idraulico e guida di scorrimento.

<b>Dati caratteristici:</b>	ISO-VG 32	ISO-VG 46	ISO-VG 68
Densità (20 °C g/cm <sup>3</sup> )	0,874	0,875	0,875
Punto di infiammabilità °C	ca.210	ca.210	ca.220
Viscosità (40 °C) mm <sup>2</sup> /S	32	46	68
Punto di scorrimento °C	u.-25	u.-25	u.-25

**Indicazioni:**

- classe di pericolosità per le acque 2 (autoclassificazione)
- GGVS senza classificazione
- etichettatura in base alle vigenti normative non ha nessun simbolo di rischio
- smaltimento codice rifiuti: 130 205
- magazzinaggio da + 5 °C - + 30 °C;

#### **Prodotto secondo DIN EN ISO 9001:2000**

Liquido pericoloso per le acque - Non lasciar defluire il prodotto in fognature e canalizzazioni.

Il contenuto di questa scheda ha una funzione consultiva. Da questo non si possano derivare debiti o pretese di qualsiasi tipo. I valori di riferimento sono indicativi, ma non specifici.