PRODOTTI

LINEA TECNICA ®

LUBRIFICANTI – LUBROREFRIGERANTI – PRODOTTI CHIMICI

SCHEDA TECNICA – CONSULTAZIONE TECNICA

INDUSTRIEGETRIEBEÖL CLP 220/320/460/680 Data 03.01.2012

Lubrificante industriale,-EP- olio minerale per ingranaggi per la circolazione e per la lubrificazione ad immersione

Impiego: Prodotto con additivi ad alta pressione, antischiuma, anticorrosivo cosi come additivi adesivi. Olio per ingranaggi legato, per la lubrificazione d' impianti industriali, da DIN 51517 parte 3. Con anticorrosivo eccezionale ed alta capacità di carico per un buon funzionamento.

Approvazione:
DIN 51517, parte 3
US Steel 224
AGMA 9005-D94
David Brown Gear Industries S1.53.101

Dati caratteristici:

	ISO-VG 220	ISO-VG 320	ISO-VG 460	ISO-VG 680		
Densità (20°C)	0,907	0,910	0,912	0.915	g/cm³	DIN 51757
Punto d'infiammabil	> 230	>230	>230	> 230	°C	ISO 2592
Punto di scorrimento	<-18	<-15	<-12	<-12	°C	ISO 3016
Indice di viscosità	> 100					ISO 2909
Viscosità(40°C)	220	320	460	680	mm²/s	DIN 51562
FZG- Test di resistenza	12	12	12	12		DIN 51354T2
Corrosione rame 3h/100°C	1-A	1-A	1-A			DIN 51759

Indicazione:

classe di pericolosità per le acque	2 (autoclassificazione)
GGVS	senza classificazione
etichettatura	in base alle vigenti normative non ha nessun simbolo di rischio
smaltimento	codice rifiuti 130 205
magazzinaggio	da +5°C - +30°C, fino a 12 mesi

Prodotto secondo DIN EN ISO 9001:2000

Liquido pericoloso per le acque - Non lasciar defluire il prodotto in fognature e canalizzazioni.

Il contenuto di questa scheda ha una funzione consultiva. Da questo non si possano derivare debiti o pretese di qualsiasi tipo. I valori di riferimento sono indicativi, ma non specifici.

Linea Tecnica srl - Via Degli Ombrellai 3-5 41013 Castelfranco E. (MO) - Tel. 059923922 - Fax 0599531675
info@lineatecnica.it - www.lineatecnica.it