



SCHEMA TECNICA – CONSULTAZIONE TECNICA

SCHEMA TECNICA – CONSULTAZIONE TECNICA

PULITEC PLUS

DETERGENTE CAUSTICO DECARBONIZZANTE NON SCHIUMOGENO
CONCENTRATO

Pulitec PLUS è un formulato liquido concentrato a base caustica studiato appositamente per la rimozione di residui carboniosi, oleosi, grassi nonché incrostazioni particolarmente difficili da rimuovere con i normali prodotti...

Trova applicazione nell'industria metalmeccanica, dei trasporti, nell'industria alimentare, ecc. per l'asportazione di grassi, olii ricotti, incrostazioni, protettivi, alcune lacche e vernici.

Viene utilizzato per immersione in vasca a caldo, od a spruzzo o a seconda delle attrezzature e degli impianti esistenti.

E' di utilizzo sicuro su ferro, acciaio, inox, bronzo, rame.
Non è utilizzabile su alluminio e leghe leggere, leghe di zinco.

E' un liquido chiaro contenente sostanze caustiche, sequestranti organici ed inibitori di corrosione, con basse caratteristiche di schiumosità che ne permettono l'utilizzo in impianti di lavaggio a spruzzo a tunnel ed in cabine di lavaggio a catena.
NON contiene fosfati.

ISTRUZIONI PER L'USO

Impianti a spruzzo : si utilizza normalmente alla concentrazione del 0.5 - 3 % a seconda di casi, alla temperatura di 70 - 90°.

Immersione, sbattimento, circolazione : si utilizza alle concentrazioni del 5 - 15 % o più a secondo delle necessità e dell'operazione di pulizia da realizzare.

Può essere utilizzato anche in vasche ad ultrasuoni per la rimozione di paste di lucidatura.

Se necessario la sua azione sverniciante può essere rinforzata con l'aggiunta di additivi nel caso di utilizzo a spruzzo.

PRECAUZIONI

Consultare la scheda informativa in materia di sicurezza.