



SCHEDA TECNICA – CONSULTAZIONE TECNICA

ZET – ROSTSCHUTZKONZENTRAT 500 S

DATA 03.01.2012

Impiego: ZET- Rostschutzkonzentrat 500 S è un concentrato anticorrosivo per l'impiego su impianti a solvente o solvente a base cloro. Un aggiunta dal 3 al 10% nell'ultima immersione lascia una pellicola anticorrosiva trasparente, efficace e duratura, supera il test salino e il test dell'umidità. Il prodotto è facilmente removibile con solvente. Nell'utilizzo non si resinifica ed ha un odore lieve. Libero da bario ,lbero da VOC.

Composizione: solfonato di calcio , olio minerale

Dati caratteristici:	-densità	0,912	
	-viscosità (40°C)	55	mm ² /s
	-punto di infiammabilità	>180	°C

Indicazioni:	-classe di pericolosità per le acque	1 (autoclassificazione)
	- GGVS	senza classificazione
	-smaltimento	codice rifiuto 120 107
	-stoccaggio	da + 5°C - + 30°C; fino a 12mesi
	-etichettatura	Xi irritante

Prodotto secondo DIN EN ISO 9001:2000

Liquido pericoloso per le acque - Non lasciar defluire il prodotto in fognature e canalizzazioni.

Il contenuto di questa scheda ha una funzione consultiva. Da questo non si possano derivare debiti o pretese di qualsiasi tipo. I valori di riferimento sono indicativi, ma non specifici.