



## SCHEDA TECNICA – CONSULTAZIONE TECNICA

**ZET – CUT 3790**

**DATA. 03.01.2012**

**Composizione:** ZET-cut 3790 è un concentrato lubrorefrigerante idrosolubile e completamente sintetico, va preferibilmente usato per le operazioni di levigatura grazie alla sua eccezionale proprietà di protezione anticorrosiva. La soluzione è totalmente trasparente, povera di schiuma, permette processi di levigatura di materiali di acciaio e di leghe senza problemi. ZET-cut 3790 anche indicato per la lavorazione di plastiche, specialmente su plexiglas, non è aggressivo.  
Concentrazione d'impiego 3- 5 %  
Libero da olio minerale e nitriti

**Dati tecnici:**

<b>Concentrato</b>			
-colore:	giallo		
-densità (20°C)	1,171		DIN 51757
-contenuto di olio minerale	0%		DIN 51417
-fattore di rifrattometro	1,3		
-valore di pH 5 %	9,5		DIN 51369
-test anticorrosivo	3%	0/0	DIN 51360/II

**Indicazioni:**

- classe di pericolosità per le acque 1 (autoclassificazione)
- GGVS senza classificazione
- etichettatura in base alle vigenti normative non ha nessun simbolo di rischio codice rifiuto: 120 109
- smaltimento da + 5° C + 30° C fino a 12 mesi
- stoccaggio qualità dell'acqua potabile
- acqua per miscela

**Prodotto secondo DIN EN ISO 9001:2000**

Il prodotto soddisfa tutte le richieste della normativa TRGS 611, contiene un inibitore attivo che non permette la formazione di nitrosammine. Anche con percentuale sopra 20mg/l di concentrazione di nitrito non è necessario la sostituzione dell'emulsione. Nell'uso indicato non produce IPA (idrocarburi, policiclici aromatici.)

*Il contenuto di questa scheda ha una funzione consultiva. Da questo non si possano derivare debiti o pretese di qualsiasi tipo. I valori di riferimento sono indicativi, ma non specifici.*