LINEA TECNICA®

PRODOTTI

LUBRIFICANTI – LUBROREFRIGERANTI – PRODOTTI CHIMICI

SCHEDA TECNICA – CONSULTAZIONE TECNICA

ZET – CUT 8850 DATA: 30.01.2012

Lubrorefrigerante ad elevate prestazioni

Impiego: ZET-cut 8850 è un lubrorefrigerante per elevate prestazioni. Particolarmente indicato per operazioni come alesare, foratura profonda, brocciatura, strozzatura, stampaggio, tranciatura etc.
ZET-CUT 8850 è biostabile, povero di schiuma e ben tollerabile per la cute.
ZET-CUT 8850 può essere aggiunto come EP-additivo nelle emulsioni tradizionali. Già aggiunto in percentuale del 1% si ottengono evidenti miglioramenti.
ZET-cut 8850 può essere utilizzato anche non diluito per lavori di massima difficoltà. Eccellente per acciai temperati, bonificati, titanio, metalli particolarmente duri ecc.

Concentrazione: Secondo la lavorazione, la concentrazione d'impiego è tra 5 - 80%.
Composizione: Additivi EP, emulsionanti, estere dell'acido borico.

Dati caratteristici:

-colore	marrone
-densità (20°C)	1,03 g/cm³
-contenuto di olio minerale	0 %
-valore di pH (5%)	9,1
-test Herbert (5%)	RO/SO
-test-sfrido–carta da filtro (5%)	0/0
-fattore di rifrattometro	0,9

Indicazioni:

-classe di pericolosità per le acque	1 (autoclassificazione)
-smaltimento	codice rifiuti: 120 109
-magazzinaggio	da + 5°C - + 30°C; fino a 12 mesi
-acqua per miscela	acqua potabile

Prodotto secondo DIN EN ISO 9001:2000
Rispetta la normativa REACH

Il prodotto soddisfa tutte le richieste della normativa TRGS 611, contiene un inibitore attivo che non permette la formazione di nitrosammine. Anche con percentuale sopra 20mg/l di concentrazione di nitrito non è necessario la sostituzione dell'emulsione. Nell'uso indicato non produce IPA (idrocarburi, policlicici aromatici.) Non contiene donatore di formaldeide.

Liquido pericoloso per le acque - Non lasciar defluire il prodotto in fognature e canalizzazioni.

Linea Tecnica srl - Via Degli Ombrellai 3-5 41013 Castelfranco E. (MO) - Tel. 059923922 - Fax 0599531675
info@lineatecnica.it - www.lineatecnica.it