

I nostri carrelli aspiratori sono il risultato del nostro totale impegno per la qualità, dell'innovazione tecnologica, di anni di esperienza e di un consistente e progressivo sviluppo di sistemi provati e testati.

## Carrelli Aspiratori

Typ AW 2675 / Typ AW 2645

### Typ AW 2675

Lunghezza 2.150 mm

Larghezza 960 mm

Altezza 1.520 mm

Peso 450 kg

Capacità 750 l

Superficie filtro 565 x 690 mm

Equivalente 0,4 m<sup>2</sup>



### Typ AW 2645

Lunghezza 1.830 mm

Larghezza 960 mm

Altezza 1.400 mm

Peso 400 kg

Capacità 450 l

Superficie filtro 565 x 690 mm

Equivalente 0,4 m<sup>2</sup>



## Carrelli Aspiratori

### Typ AW 2675 / Typ AW 2645



#### Tessuto non tessuto agulato

- 100% Poliestere
- 45-50 g/m<sup>2</sup> di peso
- 0,5 mm di spessore
- 3500 l/m<sup>2</sup>s permeabilità all'aria
- Ideale per filtrazione profonda



#### Pompa di aspirazione

- 380-445 V/50 Hz/0,75 kW
- Circa 200 l/min
- Con valvole e innesti rapidi
- Valvola a saracinesca di 2"



#### Controlli elettrici

- Salvamotore per pompa a vuoto
- Salvamotore per pompa drenante
- Interruttore principale
- 10 m di cavo da 2,5 mm<sup>2</sup>
- Invertitore di fase CEE 16 wA



#### Molla a gas

- Molla a gas e unità cuscinetto di alta qualità (copertura impernata)



#### Connettore per il tubo di aspirazione con dimensione nominale 50

- Capacità di aspirazione con filtro pulito di circa 200 l/min



#### Contenitore dello sporco

- Contenitore dello sporco estraibile con punti di ingresso per carrelli elevatori
- Contenitore orientabile



#### Impianto pulente con lancia e tubo ad alta pressione

- 230 V/50 Hz/7.5 A
- Connettore con messa a terra per connessione locale
- Pressione operativa di 120 bar
- NB DIN EN 1717 per connessione ad acqua potabile
- Disponibili accessori speciali con costo aggiuntivo



#### Accessori standard

- 1 tubo aspirazione di 5m con misura nominale 50
- 1 tubo drenante di 3 m con misura nominale 25
- 1 set di ugelli di aspirazione